



Förskruvning Rostfri LevelEx Ex-d/Ex-e Metrisk

Ex-d/Ex-e för oarmerad kabel

Kabelförskruvningen LevelEx® ger en dragbeständig tätning mot yttermanteln på kabeln. LevelEx uppfyller Ex-d och Ex-e, IP 66 + IP 68 (10 bar, 1 timme).

En integrerad o-ring är som standard monterad på anslutningsgången.

- Kompakt design
- IP66 och IP68 (10 bar, 1 timme)
- Snabb och enkel installation

Specifikation

MATERIAL	Rostfritt stål 1.4404/AISI 316L
PACKNING	Silikon
SKYDDSKLASS	IP66 + IP68 (10 bar, 1h)
TEMPERATUROMRÅDE	-60°C...+130°C
STANDARD	Compliance: EN60079-0:2012 + A11:2013, EN 60079-1:2014 Standard: EN 60079-7:2015, EN 60079-31:2014 IEC 60079-0:2017, IEC 60079-1:2014, IEC 60079-7:2015, IEC 60079-31:2013
CERTIFIKAT	Designation gas: II 2G Ex db eb IIC Gb Designation dust: II 2D Ex ta IIIC Da IP 66/68 Certificate No. ATEX: PTB 18 ATEX 1001X xx CE 0102 IECEX: IECEX PTB 18.0001X EAC: RU C-DE.AA71.B.00390

Varianter

ARTIKELNR	YTTERGÅNGA	FÖR KABEL Ø MM	L MM	H MM	SW MM	E MM	ANTAL/FÖRP
Lex216VA/316LHTS	M16x1,5	7,0 - 11,0	16	48	20	22	10
Lex220VA/316LHTS	M20x1,5	8,0 - 14,0	16	53	24	26	10
Lex225VA/316LHTS	M25x1,5	12,5 - 20,0	16	56	30	32.5	10
Lex232VA/316LHTS	M32x1,5	18,5 - 26,0	16	59	36	39	10
Lex240VA/316LHTS	M40x1,5	26,0 - 34,0	16	62.5	46	50	5
Lex250VA/316LHTS	M50x1,5	33,0 - 45,0	16	67	60	64	5
Lex263VA/316LHTS	M63x1,5	44,0 - 56,0	16	71	70	74	1