



Blueglobe-multiple-inlet

Kabelförskruvning för krävande applikationer. Förskruvningen har mycket hög dragavlastningsförmåga, kapslingsklass IP 68 upp till 15 bar samt ett tätområde som möjliggör färre varianter till flera kabeldimensioner. Egenskaperna gör blueglobe® speciellt lämplig i miljöer och applikationer med höga krav, såsom livsmedel- och processindustrin, men passar lika bra för andra tillämpningar.

Packningen är i TPE och har hög kemikalie- och temperaturbeständighet. Dragavlastningen verkar tack vare packningens utformning längs en stor yta av kabeln, vilket motverkar deformation och säkerställer lång livslängd för kabeln.

Packningen har flera lager som snabbt och enkelt kan skalas bort för att anpassa förskruvningens tätningsområde.

Specifikation

MATERIAL	Förnicklad mässing (CuZn39Pb3)
PACKNING	TPE
O-RING	Nitrilgummi NBR
SKYDDSKLASS	IP68 - 15 bar
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C...+130°C
HALOGENFRI	Ja

Varianter

ARTIKELNR	YTTERGÅNGA	FÖR KABEL Ø MM	L MM	H MM	SW1 MM	SW2 MM	ANTAL/FÖRP
BG225MS.3	M25x1,5	6 - 20	7,5	37,5	30	33	50