



Förskruvning Polyamid IP68 blueglobe Metrisk

Kabelförskruvning för krävande applikationer. Förskruvningen har mycket hög dragavlastningsförmåga, kapslingsklass IP 68 upp till 15 bar samt ett tätområde som möjliggör färre varianter till flera kabeldimensioner. Egenskaperna gör blueglobe® speciellt lämplig i miljöer och applikationer med höga krav, såsom livsmedel- och processindustrin, men passar lika bra för andra tillämpningar.

Tätningen är i TPE och har hög kemikalie- och temperaturbeständighet. Dragavlastningen verkar tack vare tätningens utformning längs en stor yta av kabeln, vilket motverkar deformation och säkerställer lång livslängd för kabeln. Optimalt tätområde innebär t.ex. att med tre storlekar, M16, M25 och M40, kan samtliga kabeldiametrar från 4 till 32 mm anslutas, vilket medför ökad flexibilitet, minskad lagerhållning och enklare beställningsrutiner.

Specifikation

MATERIAL	Polyamid PA6.6 V0
PACKNING	TPE
SKYDDSKLASS	IP68 - 15 bar, IP69K
TEMPERATUROMRÅDE	-20°C...+120°C
FÄRG	Ljusgrå RAL 7035
TESTSTANDARD	EN 50262
CERTIFIKAT	VDE, UL, GL
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	YTTERGÅNGA	FÖR KABEL Ø MM	KABEL Ø MM UTAN INSATS	KABEL Ø MM MED INSATS	L MM	H MM	SWI MM	E1 MM	ANTAL/FÖRP
1470520	BG212PA	M12x1,5	2 - 7,5	5,0 - 7,5	2,0 - 5,0	8	31	17	19,5	50
1470521	BG216PA	M16x1,5	4 - 11	7,0 - 11,0	4,0 - 7,0	9	36	20	22,8	50
1470522	BG220PA	M20x1,5	5 - 14	9,0 - 14,0	5,0 - 9,0	9	42	24	27	50
1470523	BG225PA	M25x1,5	11 - 20	16,0 - 20,0	11,0 - 16,0	9	43	30	34	50
1470524	BG232PA	M32x1,5	15 - 25	20,0 - 25,0	15,0 - 20,0	11	46	36	41	25
1470525	BG240PA	M40x1,5	20 - 32	26,0 - 32,0	20,0 - 26,0	12	50	45	49,5	10
1470526	BG250PA	M50x1,5	31 - 41	35,0 - 41,0	31,0 - 35,0	15	62	57	61	5
1470527	BG263PA	M63x1,5	41 - 53	46,0 - 53,0	41,0 - 46,0	15	64	70	75	5