



Förskruvning Polykarbonat IP68 UNI Dicht PG

UNI Dicht är ett flexibelt sortiment av kabelförskruvningar med unika lösningar. Förskruvningarna är skonsamma mot kablarna och ger en hög dragavlastning. Färgkodsystemet på insatserna gör det enkelt att välja rätt insats.

De högvärdiga ingående materialen gör att förskruvningarna klarar hårda påfrestningar och svåra miljöer. Lämpliga för applikationer inom livsmedels-, bil- och kemikalieindustrin samt andra miljöer där det ställs höga krav.

- Montagevänliga
- Kabeldiameter 4-36 mm

Specifikation

MATERIAL	Polykarbonat V-0
PACKNING	TPE
SKYDDSKLASS	IP68 upp till 10 bar
TEMPERATUROMRÅDE	-20°C....+100°C
FÄRG	Ljusgrå RAL 7035
CERTIFIKAT	-
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	YTTERGÅNGA	FÖR KABEL Ø MM	L MM	H MM	SW1 MM	SW2 MM	E1 MM	E2 MM	ANTAL/FÖRP
149PC7	149PC7	PG7/12,5	4,0 - 6,5	8	31	15	15	16,5	16,5	50

14950PC7	14950PC7	PG7/12,5	5,0 - 8,0	8,5	30,5	19	19	21,2	21.2	50
14950PC9	14950PC9	PG7/12,5	6,5 - 9,5	8,5	30,5	19	19	21,2	21.2	50
150PC7	150PC7	PG9/15,2	4,0 - 6,5	9	32	19	19	21,2	21.2	50
150PC8	150PC8	PG9/15,2	5,0 - 8,0	9	32	19	19	21,2	21.2	50
150PC9	150PC9	PG9/15,2	6,5 - 9,5	9	32	19	19	21,2	21.2	50
15051PC11	15051PC11	PG9/15,2	7,0 - 10,5	8	32	22	22	24,4	24.4	50
151PC7	151PC7	PG11/18,6	4,0 - 6,5	9	32,5	22	22	24,4	24.4	50
151PC8	151PC8	PG11/18,6	5,0 - 8,0	9	32,5	22	22	24,4	24.4	50
151PC9	151PC9	PG11/18,6	6,5 - 9,5	9	32,5	22	22	24,4	24.4	50
151PC11	151PC11	PG11/18,6	7,0 - 10,5	9	32,5	22	22	24,4	24.4	50
15152PC11	15152PC11	PG11/18,6	7,0 - 10,5	9	33	24	24	26,5	26.5	50
15152PC13	15152PC13	PG11/18,6	9,0 - 13,0	9	33	24	24	26,5	26.5	50
152PC7	152PC7	PG13,5/20,4	4,0 - 6,5	9	33	24	24	26,5	26.5	50
152PC8	152PC8	PG13,5/20,4	5,0 - 8,0	9	33	24	24	26,5	26.5	50
152PC9	152PC9	PG13,5/20,4	6,5 - 9,5	9	33	24	24	26,5	26.5	50
152PC11	152PC11	PG13,5/20,4	7,0 - 10,5	9	33	24	24	26,5	26.5	50
152PC13	152PC13	PG13,5/20,4	9,0 - 13,0	9	33	24	24	26,5	26.5	50
15253PC16	15253PC16	PG13,5/20,4	11,5 - 15,5	9	33	27	27	29,5	29.5	50
15254PC18	15254PC18	PG13,5/20,4	14,0 - 18,0	9	37	33	33	36,5	36.5	25
15254PC20	15254PC20	PG13,5/20,4	17,0 - 20,5	9	37	33	33	36,5	36.5	25
153PC7	153PC7	PG16/22,5	4,0 - 6,5	9	33	27	27	29,5	29.5	50
153PC8	153PC8	PG16/22,5	5,0 - 8,0	9	33	27	27	29,5	29.5	50
153PC9	153PC9	PG16/22,5	6,5 - 9,5	9	33	27	27	29,5	29.5	50
153PC11	153PC11	PG16/22,5	7,0 - 10,5	9	33	27	27	29,5	29.5	50
153PC13	153PC13	PG16/22,5	9,0 - 13,0	9	33	27	27	29,5	29.5	50
153PC16	153PC16	PG16/22,5	11,5 - 15,5	9	33	27	27	29,5	29.5	50
15354PC18	15354PC18	PG16/22,5	14,0 - 18,0	9	38	33	33	36,5	36.5	25
15354PC20	15354PC20	PG16/22,5	17,0 - 20,5	9	38	33	33	36,5	36.5	25
154PC11	154PC11	PG21/28,3	7,0 - 10,5	11	40	33	33	36,5	36.5	25
154PC13	154PC13	PG21/28,3	9,0 - 13,0	11	40	33	33	36,5	36.5	25
154PC16	154PC16	PG21/28,3	11,5 - 15,5	11	40	33	33	36,5	36.5	25
154PC18	154PC18	PG21/28,3	14,0 - 18,0	11	40	33	33	36,5	36.5	25
154PC20	154PC20	PG21/28,3	17,0 - 20,5	11	40	33	33	36,5	36.5	25
15455PC25	15455PC25	PG21/28,3	20,0 - 25,0	11	44	43	43	46,5	46.5	10
15455PC28	15455PC28	PG21/28,3	24,0 - 28,0	11	44	43	43	46,5	46.5	10
155PC13	155PC13	PG29/37,0	9,0 - 13,0	11	44	43	43	46,5	46.5	10
155PC16	155PC16	PG29/37,0	11,5 - 15,5	11	44	43	43	46,5	46.5	10
155PC18	155PC18	PG29/37,0	14,0 - 18,0	11	44	43	43	46,5	46.5	10
155PC20	155PC20	PG29/37,0	17,0 - 20,5	11	44	43	43	46,5	46.5	10
155PC25	155PC25	PG29/37,0	20,0 - 25,0	11	44	43	43	46,5	46.5	10

155PC28	155PC28	PG29/37,0	24,0 - 28,0	11	44	43	43	46,5	46.5	10
15556PC32	15556PC32	PG29/37,0	27,0 - 32,0	11	46	53	53	57	57	5
15556PC34	15556PC34	PG29/37,0	29,0 - 34,0	11	46	53	53	57	57	5
15556PC36	15556PC36	PG29/37,0	32,0 - 36,0	11	46	53	53	57	57	5
156PC32	156PC32	PG36/47,0	27,0 - 32,0	14	47	53	53	57	57	5
156PC34	156PC34	PG36/47,0	29,0 - 34,0	14	47	53	53	57	57	5
156PC36	156PC36	PG36/47,0	32,0 - 36,0	14	47	53	53	57	57	5