



## Förskruvning Rostfri IP68 blueglobe VA Metrisk

**1.4305 / AISI 303**

Kabelförskruvning för krävande applikationer. Förskruvningen har mycket hög dragavlastningsförmåga, kapslingsklass IP 68 upp till 15 bar samt ett tätområde som möjliggör färre varianter till flera kabeldimensioner. Egenskaperna gör blueglobe® speciellt lämplig i miljöer och applikationer med höga krav, såsom livsmedel- och processindustrin, men passar lika bra för andra tillämpningar.

Tätningen är i TPE och har hög kemikalie- och temperaturbeständighet. Dragavlastningen verkar tack vare tätningens utformning längs en stor yta av kabeln, vilket motverkar deformation och säkerställer lång livslängd för kabeln.

Optimalt tätområde innebär t.ex. att med tre storlekar, M16, M25 och M40, kan samtliga kabeldiametrar från 4 till 32 mm anslutas, vilket medför ökad flexibilitet, minskad lagerhållning och enklare beställningsrutiner.

### Specifikation

<b>MATERIAL</b>	Rostfritt stål 1.4305
<b>PACKNING</b>	TPE
<b>O-RING</b>	Silikon
<b>SKYDDSKLASS</b>	IP68 - 15 bar, IP69K
<b>TEMPERATUROMRÅDE</b>	-40°C...+130°C
<b>FÄRG</b>	Rostfri
<b>TESTSTANDARD</b>	EN 50262
<b>CERTIFIKAT</b>	VDE, UL, GL

## Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	YTTERGÄNGA	FÖR KABEL Ø MM	KABEL Ø MM UTAN INSATS	KABEL Ø MM MED INSATS	L MM	H MM	SWI MM	E1 MM	ANTAL/FÖRP
N9420510	BG212VA	M12x1,5	2 - 8	5,0 - 8,0	2,0 - 5,0	5	26	17	18,9	50
N9420511	BG216VA	M16x1,5	4 - 11	7,0 - 11,0	4,0 - 7,0	6	31	20	22,2	50
N9420512	BG220VA	M20x1,5	5 - 14	9,0 - 14,0	5,0 - 9,0	6,5	35,5	24	26,5	50
N9420513	BG225VA	M25x1,5	11 - 20	16,0 - 20,0	11,0 - 16,0	7,5	37,5	30	33	50
N9420514	BG232VA	M32x1,5	15 - 25	20,0 - 25,0	15,0 - 20,0	8	40	36	39,5	25
N9420515	BG240VA	M40x1,5	20 - 32	26,0 - 32,0	20,0 - 26,0	8	43	45	48	10
N9420516	BG250VA	M50x1,5	31 - 42	35,0 - 42,0	31,0 - 35,0	10	49	57	60	5
N9420517	BG263VA	M63x1,5	41 - 54	46,0 - 54,0	41,0 - 46,0	10	50	68	72	5
Lång gänga (15mm)										
N9420520	BG812VA	M12x1,5	2 - 8	5,0 - 8,0	2,0 - 5,0	15	36	17	18,9	50
N9420521	BG816VA	M16x1,5	4 - 11	7,0 - 11,0	4,0 - 7,0	15	40	20	22,2	50
N9420522	BG820VA	M20x1,5	5 - 14	9,0 - 14,0	5,0 - 9,0	15	44	24	26,5	50
N9420523	BG825VA	M25x1,5	11 - 20	16,0 - 20,0	11,0 - 16,0	15	45	30	33	50
N9420524	BG832VA	M32x1,5	15 - 25	20,0 - 25,0	15,0 - 20,0	15	47	36	39,5	50
N9420525	BG840VA	M40x1,5	20 - 32	26,0 - 32,0	20,0 - 26,0	15	50	45	48	10
N9420526	BG850VA	M50x1,5	31 - 42	35,0 - 42,0	31,0 - 35,0	15	54	57	60	5
N9420527	BG863VA	M63x1,5	41 - 54	46,0 - 54,0	41,0 - 46,0	15	55	68	72	5
N9420518	BG275VA	M75x1,5	54 - 65	58,0 - 65,0	54,0 - 58,0	15	62	81	87	5
N9420519	BG285VA	M85x2,0	65 - 77	70,0 - 77,0	65,0 - 70,0	15	64	95	102	1