



Förskruvning Polyamid IP68 V-0 Metrisk

M32x1,5 - M63x1,5 är försedda med flat tätningsring av Kloropren på yttergången.

- Integrerad dragavlastning
- Montagevänlig

Specifikation

MATERIAL	Polyamid flamskyddad PA6 V-0
PACKNING	Polykloropren-Nitrilgummi CR/NBR
SKYDDSKLASS	IP68
TEMPERATUROMRÅDE	-20°C....+100°C
FÄRG	Ljusgrå RAL7035
TESTSTANDARD	UL 514B
FLAMMSKYDD	Glow wire test 960°C at 0,8mm wall thickness
UL / CSA-FIL	E140310
HALOGENFRI	Ja

Varianter

ARTIKELNR	YTTERGÅNGA	FÖR KABEL Ø MM	L MM	H MM	SWI MM	ANTAL/FÖRP
50.612PA/FL7035	M12x1,5	3 - 6	8	31	15	100
50.616PA/FL7035	M16x1,5	5 - 10	8	35,5	20	100
50.620PA/FL7035	M20x1,5	8 - 13	8	36	24	100
50.625PA/FL7035	M25x1,5	11 - 17	8	43	29	50
50.632PA/FL7035	M32x1,5	15 - 21	10	50	36	25
50.640PA/FL7035	M40x1,5	19 - 28	10	51	46	10
50.650PA/FL7035	M50x1,5	27 - 35	12	61,5	55	5
50.663PA/FL7035	M63x1,5	32 - 42	12	65,5	68	5