



Förskruvning Polyamid "Fix" IP68 RAL 7035 Metrisk

- Utmärkt för montage där baksidan är svåråtkomlig
- Ensidigt montage, kräver ej åtkomst till baksidan
- Monteras snabbt och enkelt, kontramutter behövs ej
- Integrerad dragavlastning

Specifikation

MATERIAL	Polyamid PA6 V-2
PACKNING	Polykloropren-Nitrilgummi CR/NBR
O-RING	Nitril-Polytetrafluorethylengummi NBR/PTFE
SKYDDSKLASS	IP68
TEMPERATUROMRÅDE	-20°C....+100°C
FÄRG	Ljusgrå RAL 7035
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	STORLEK	FÖR KABEL Ø MM	A MM	B MM	H MM	SW1 MM	SW2 MM	ANTAL/FÖRP
1476261	M16	5 - 10	16,1 - 16,3	1 - 4	38,5	24	20	100
1476262	M20	8 - 13	20,1 - 20,4	1 - 4	42,5	26	24	100
1476263	M25	11 - 17	25,1 - 25,4	1 - 4	48	32	29	50
1476264	M32	15 - 21	32,1 - 32,4	1 - 4	58,5	42	36	25