



Förskruvning Polyamid IP68 Metrisk Komplett

- Komplet med kontramutter och tätningring
- Integrerad dragavlastning
- Montagevänlig

OBS! E-14 762 03, 09 & 10 EJ UL godkända.

Specifikation

MATERIAL	Polyamid PA6
PACKNING	TPE
TÄTNINGSRING	PVC
SKYDDSKLASS	IP68
TEMPERATUROMRÅDE	-20°C...+100°C
FÄRG	Ljusgrå RAL 7035
UL / CSA-FIL	E186042

Varianter

E-NUMMER	YTTERGÄNGA	FÖR KABEL Ø MM	L1 MM	L2 MM	L3 MM	ANTAL/FÖRP
1476203	M12x1,5	3 - 6,5	7,9	12,1	13,3	50
1476204	M16x1,5	5 - 10	15,7	14,4	16,7	25
1476205	M20x1,5	10 - 14	15	19,5	18,4	25
1476206	M25x1,5	13 - 18	15	18,7	22,3	20
1476207	M32x1,5	18 - 25	14,7	20,3	26,2	15
1476208	M40x1,5	22 - 32	17,7	23,4	31,6	6
1476209	M50x1,5	30 - 38	17,3	25,7	31,6	2
1476210	M63x1,5	34 - 44	18,5	27	32,6	2