



## Förskruvning Polyamid IP68 RAL 7001 lång gänga Metrisk

M32x1,5 - M63x1,5 är försedda med flat tätningsring av Kloropren på yttergängan.

- Förlängd gänga för montage i tjockare gods
- Integrerad dragavlastning
- Montagevänlig

### Specifikation

<b>MATERIAL</b>	Polyamid PA6 V-2
<b>PACKNING</b>	Polykloropren-Nitrilgummi CR/NBR
<b>SKYDDSKLASS</b>	IP68 - 5 bar
<b>TEMPERATUROMRÅDE</b>	-20°C...+100°C (dynamisk) -40°C (statisk, kortsiktigt)
<b>FÄRG</b>	Grå RAL 7001
<b>TESTSTANDARD</b>	EN 62444 / UL514B
<b>VDE LICENS</b>	40020902
<b>UL / CSA-FIL</b>	E140310
<b>SEV LICENS</b>	01.1135
<b>HALOGENFRI</b>	Ja

## Varianter

E-NUMMER	YTTERGÄNGA	FÖR KABEL Ø MM	L MM	H MM	SWI MM	E1 MM	ANTAL/FÖRP
1476160	M12x1,5	3 - 6	15	38	15	16,5	100
1476161	M16x1,5	5 - 9,5	15	42,5	20	22	100
1476163	M20x1,5	8 - 13	15	43	24	26,5	100
1476164	M25x1,5	11 - 17	15	50	29	32	50
1476165	M32x1,5	15 - 21	15	55	36	40	25
1476166	M40x1,5	19 - 28	18	59	46	51	10
1476167	M50x1,5	27 - 35	18	67,5	55	60	5
1476168	M63x1,5	32 - 42	18	71,5	68	75	5