



Förskruvning Polyamid IP68 RAL 7001 Metrisk

M32x1,5 - M63x1,5 är försedda med flat tätningsring av Kloropren på yttergången.

- Integrerad dragavlastning
- Montagevänlig

Specifikation

MATERIAL	Polyamid PA6 V-2
PACKNING	Polykloropren-Nitrilgummi CR/NBR
SKYDDSKLASS	IP68 - 5 bar
TEMPERATUROMRÅDE	-20°C...+100°C (dynamisk) -40°C (statisk, kortsiktigt)
FÄRG	Grå RAL 7001
TESTSTANDARD	EN 62444 / UL514-B
VDE LICENS	40020902
UL / CSA-FIL	E140310
SEV LICENS	01.1135
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	YTTERGÄNGA	FÖR KABEL Ø MM	L MM	H MM	SWI MM	E1 MM	ANTAL/FÖRP
1476111	M12x1,5	3 - 6	8	31	15	16,5	100
1476112	M16x1,5	5 - 9,5	8	35,5	20	22	100
1476113	M20x1,5	8 - 13	8	36	24	26,5	100
1476119	M20x1,5	10 - 14	8	40,5	27	29,3	50
1476114	M25x1,5	11 - 17	8	43	29	32	50
1476115	M32x1,5	15 - 21	10	50	36	40	25
1476116	M40x1,5	19 - 28	10	51	46	51	10
1476117	M50x1,5	27 - 35	12	61,5	55	60	5
1476118	M63x1,5	32 - 42	12	65,5	68	75	5