



## Förskruvning Polyamid IP68 RAL 7001 Reducerande packning Metrisk

M32x1,5 - M63x1,5 är försedda med flat tätningssring av Kloropren på yttergången.

- Reducerande packning (tvådelad) för att klara större spann av kabeldiameter, E-1476170 försedd med endelspackning.
- Integrerad dragavlastning
- Montagevänlig

### Specifikation

MATERIAL	Polyamid PA6 V-2
PACKNING INRE DEL	Evopren TPE
PACKNING YTTRE DEL	Polykloropren-Nitrilgummi CR/NBR
SKYDDSKLASS	IP68 - 5 bar
TEMPERATUROMRÅDE	-20°C...+100°C (dynamisk) -40°C (statisk, kortsiktigt)
FÄRG	Grå RAL 7001
TESTSTANDARD	EN 62444 / UL514B
VDE LICENS	40020902
UL / CSA-FIL	E140310
SEV LICENS	01.1135
HALOGENFRI	Ja

## Varianter

E-NUMMER	YTTERGÄNGA	FÖR KABEL Ø MM	L MM	H MM	SWI MM	E1 MM	ANTAL/FÖRP
1476170	M12x1,5	2 - 5	8	31	15	16,5	100
1476171	M16x1,5	3 - 10	8	35,5	20	22	100
1476172	M20x1,5	5 - 13	8	36	24	26,5	100
1476173	M25x1,5	8 - 17	8	43	29	32	50
1476174	M32x1,5	12 - 21	10	50	36	40	25
1476175	M40x1,5	16 - 28	10	51	46	51	10
1476176	M50x1,5	21 - 35	12	61,5	55	60	5
1476177	M63x1,5	27 - 48	12	65,5	68	75	5