



Förskruvning Polyamid IP68 RAL 9005 lång gänga Metrisk

M32x1,5 - M63x1,5 är försedda med flat tätningsring av Kloropren på yttergängen.

- Förlängd gänga för montage i tjockare gods
- Integrerad dragavlastning
- Montagevänlig

Specifikation

MATERIAL	Polyamid PA6 V-2
PACKNING	Polykloropren-Nitrilgummi CR/NBR
SKYDDSKLASS	IP68 - 5 bar
TEMPERATUROMRÅDE	-20°C...+100°C (dynamisk) -40°C (statisk, kortsiktigt)
FÄRG	Svart RAL 9005
TESTSTANDARD	EN 62444 / UL514B
VDE LICENS	40020902
UL / CSA-FIL	E140310
SEV LICENS	01.1135
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	YTTERGÄNGA	FÖR KABEL Ø MM	L MM	H MM	SWI MM	E1 MM	ANTAL/FÖRP
1475911	M12x1,5	3 - 6	15	38	15	16,5	100
1475912	M16x1,5	5 - 9,5	15	42,5	20	22	100
1475913	M20x1,5	8 - 13	15	43	24	26,5	100
1475914	M25x1,5	11 - 17	15	50	29	32	50
1475915	M32x1,5	15 - 21	15	55	36	40	25
1475916	M40x1,5	19 - 28	18	59	46	51	10
1475917	M50x1,5	27 - 35	18	67,5	55	60	5
1475918	M63x1,5	32 - 42	18	71,5	68	75	5