



## TKS - KLIKSEAL® RAL 7035

Godstjocklek 2 - 5 mm

- Integrerad avlastning
- Klarar exceptionellt spann av kabeldiameter
- Monteras snabbt och enkelt utan verktyg
- Extremt montagevänlig

(1) Ej påverkat material.

\* Dragavlastning Typ A enligt EN 50262.

\*\* Ø 8,1 - 8,9 är endast godkänd för statisk avlastning.

\*\*\* Varierar beroende av tjocklek på materialet som genomföringen monteras i.

## Specifikation

(1) Ej påverkat material.

### INFORMATION KLIKSEAL

\* Dragavlastning Typ A enligt EN 50262.

\*\* Ø 8,1 - 8,9 är endast godkänd för statisk avlastning.

\*\*\* Varierar beroende av tjocklek på materialet som genomföringen monteras i.

<b>MATERIAL</b>	TPE och Polyamid 66 UL listat material
<b>SKYDDSKLASS</b>	IP65
<b>TEMPERATUROMRÅDE</b>	-20°C...+125°C (1)
<b>FÄRG</b>	Ljusgrå RAL 7035
<b>TESTSTANDARD</b>	EN60529:1991 + A1, EN50262:1998 + A1 + A2
<b>SEMKO RAPPORT</b>	1906922
<b>HALOGENFRI</b>	Ja

## Varianter

E-NUMMER	STORLEK	IP65 OCH AVLASTNING TYP A* FÖR KABEL Ø MM	A MM	B MM	D*** MM	D1 MM	H MM	H2 MM	ANTAL/FÖRP
1475801	M20	7 - 11	20,5	2 - 5	29,3 - 34,5	4	17 - 20	5,5	50
1475802	M25	7 - 13**	25,5	2 - 5	34,3 - 40,0	5	17 - 20	5,5	50