



TKS - KLIKSEAL® Tunngods RAL 9010

Godstjocklek M20 0,5 - 3 mm, M25 0,9 - 3 mm

- Integrerad avlastning
- Klarar exceptionellt spann av kabeldiameter
- Monteras snabbt och enkelt utan verktyg
- Extremt montagevänlig

Specifikation

(1) Ej påverkat material.

INFORMATION KLIKSEAL

* Dragavlastning Typ A enligt EN 50262.

** Ø 8,1 - 8,9 är endast godkänd för statisk avlastning.

*** Varierar beroende av tjocklek på materialet som genomföringen monteras i.

MATERIAL	TPE och Polyamid 66 UL listat material
SKYDDSKLASS	IP65
TEMPERATUROMRÅDE	-20°C...+125°C (1)
FÄRG	RAL 9010
TESTSTANDARD	EN 60529:1991+A1, EN 50262:1998
SEMKO RAPPORT	2002136
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	STORLEK	IP65 OCH AVLASTNING TYP A* FÖR KABEL Ø MM	A MM	B MM	D*** MM	D1 MM	H MM	H2 MM	ANTAL/FÖRP
1475834	M20	7 - 11	20,5	0,5 - 3	34,2 - 37,2	4	17 - 20	5,5	50
1475835	M25	7 - 13**	25,5	0,9 - 3	39,2 - 42,2	5	17 - 20	5,5	50