



UNI Split Gland - Förskruvningskropp

Delbar förskruvning för färdigkontakterade kablar. För enkla, snabba och säkra genomföringar. Snabbt och enkelt montage, kapslingsklass IP67, hög dragavlastning, kabeldiametrar 2,0-26,5 mm, stort sortiment av insatser för multigenomföring av olika kablar.

Förskruvningskropp, Kontramutter och Insatser beställs separat.

Specifikation

| | |
|------------------|----------------|
| MATERIAL | Polykarbonat |
| SKYDDSKLASS | IP67 |
| TEMPERATUROMRÅDE | -20°C....+80°C |
| TESTSTANDARD | EN 50262 |
| HALOGENFRI | Ja |

Varianter

| E-NUMMER | ARTIKELNR | YTTERGÅNGA | FÄRG | L MM | H MM | SW1 MM | E1 MM | ANTAL/FÖRP |
|----------|-------------|------------|------------------|------|------|--------|-------|------------|
| 1457290 | USG22053PC | M20x1,5 | Ljusgrå RAL7035 | 10 | 39,7 | 30 | 33,5 | 10 |
| 1457291 | USG22053PCN | M20x1,5 | Svart RAL 9005 | 10 | 39,7 | 30 | 33,5 | 10 |
| 1477334 | USG22554PC | M25x1,5 | Ljusgrå RAL 7035 | 11 | 49,5 | 35 | 38,5 | 10 |
| 1477335 | USG22554PCN | M25x1,5 | Svart RAL 9005 | 11 | 49,5 | 35 | 38,5 | 10 |
| 1457292 | USG23255PC | M32x1,5 | Ljusgrå RAL7035 | 14 | 53,6 | 46 | 51,3 | 10 |
| 1457293 | USG23255PCN | M32x1,5 | Svart RAL 9005 | 14 | 53,6 | 46 | 51,3 | 10 |