



Förskruvning Polyamid IP68 RAL 7001 NPT

- Integrerad dragavlastning
- Montagevänlig

Specifikation

MATERIAL	Polyamid PA6 V-2
PACKNING	Polykloropren-Nitrilgummi CR/NBR
SKYDDSKLASS	IP68 - 5 bar
TEMPERATUROMRÅDE	-20°C...+100°C (dynamisk) -40°C (statisk, kortsiktigt)
FÄRG	Grå RAL 7001
TESTSTANDARD	UL 514B
UL / CSA-FIL	E140310
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	YTTERGÄNGA	FÖR KABEL Ø MM	L MM	H MM	SWI MM	EI MM	ANTAL/FÖRP
50.138PA	NPT 3/8"	5 - 10	15	44,5	22	24,5	100
50.11213PA	NPT 1/2"	6 - 12	14,5	45	24	26,5	100
50.112PA	NPT 1/2"	10 - 14	15	47,5	27	29,3	100
50.134PA	NPT 3/4"	14 - 18	15	52	33	36	50
50.110PA	NPT 1"	19 - 25	18	60,5	42	46	25
50.114PA	NPT 1 1/4"	22 - 32	18	69,5	53	59	10

