



## Förskruvning Polyamid IP68 RAL 7001 Reducerande packning NPT

- Reducerande packning för att klara mindre kabeldiameter
- Integrerad dragavlastning
- Montagevänlig

### Specifikation

<b>MATERIAL</b>	Polyamid PA6 V-2
<b>PACKNING</b>	Polykloropren-Nitrilgummi CR/NBR
<b>SKYDDSKLASS</b>	IP68 - 5 bar
<b>TEMPERATUROMRÅDE</b>	-20°C...+100°C (dynamisk) -40°C (statisk, kortsiktigt)
<b>FÄRG</b>	Grå RAL 7001
<b>TESTSTANDARD</b>	UL 514B
<b>UL / CSA-FIL</b>	E140310
<b>HALOGENFRI</b>	Ja

## Varianter

E-NUMMER	YTTERGÄNGA	FÖR KABEL Ø MM	L MM	H MM	SWI MM	E1 MM	ANTAL/FÖRP
50.138PA/R	NPT 3/8"	3 - 7	15	44.5	22	24,5	100
50.11213PA/R	NPT 1/2"	5 - 9	14,5	45	24	26,5	100
50.112PA/R	NPT 1/2"	7 - 12	15	47.5	27	29,3	100
50.134PA/R	NPT 3/4"	9 - 16	15	52	33	36	50
50.110PA/R	NPT 1"	12 - 20	18	60.5	42	46	25
50.114PA/R	NPT 1 1/4"	20 - 26	18	69.5	53	59	10