



Förskruvning Polyamid IP68 PG

- Integrerad dragavlastning
- Montagevänlig

OBS! E-14 598 52, 55, 70 & 72 EJ UL godkända.

Vid användning tillsammans med kontramutter använd endast E-1465762 - 99.

Specifikation

MATERIAL	Polyamid PA6
PACKNING	TPE
SKYDDSKLASS	IP68
TEMPERATUROMRÅDE	-20°C.....+100°C
FÄRG	Ljusgrå RAL 7035
UL / CSA-FIL	E186042
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	YTTERGÅNGA	FÖR KABEL Ø MM	L1 MM	L2 MM	L3 MM	ANTAL/FÖRP
1459852	PG7/12,5	3 - 6	8	12,8	13,4	50
1459855	PG9/15,2	4 - 8	8,1	13,9	15,2	50
1459858	PG11/18,6	5 - 10	8,2	15,4	18,3	50
1459860	PG13,5/20,4	6 - 12	8,9	15,8	18,9	50
1459862	PG16/22,5	10 - 14	8,9	17,3	19,7	50
1459864	PG21/28,3	13 - 18	10,8	18,6	23,9	25
1459866	PG29/37,0	18 - 25	10,9	20,5	27,4	20
1459868	PG36/47,0	22 - 32	14,4	24,4	30,5	10
1459870	PG42/54,0	30 - 38	14,6	25,4	31,6	5
1459872	PG48/59,3	34 - 44	15,8	25,2	31,3	5