



## Förskruvning Polyamid IP68 RAL 7001 lång gänga PG

- Förlängd gänga för montage i tjockare gods
- Integrerad dragavlastning
- Montagevänlig

### Specifikation

<b>MATERIAL</b>	Polyamid PA6 V-2
<b>PACKNING</b>	Polykloropren-Nitrilgummi CR/NBR
<b>SKYDDSKLASS</b>	IP68 - 5 bar
<b>TEMPERATUROMRÅDE</b>	-20°C...+100°C
<b>FÄRG</b>	Grå RAL 7001
<b>TESTSTANDARD</b>	UL 514B
<b>UL / CSA-FIL</b>	E140310
<b>HALOGENFRI</b>	Ja

## Varianter

E-NUMMER	YTTERGÅNGA	FÖR KABEL Ø MM	L MM	H MM	SWI MM	E1 MM	ANTAL/FÖRP
1459962	PG7/12,5	3 - 6,5	15	37,5	15	16,5	100
1459965	PG9/15,2	4 - 8	15	41	19	21	100
1459966	PG11/18,6	5 - 10	15	44	22	24,5	100
1459968	PG13,5/20,4	6 - 12	15	45	24	26,5	100
1459970	PG16/22,5	10 - 14	15	47,5	27	30	50
1459972	PG21/28,3	13 - 18	15	51,5	33	36	50
1459974	PG29/37,0	18 - 25	15	57	42	46	25
1459976	PG36/47,0	22 - 32	18	66	53	59	10