



Förskruvning Polyamid IP68 RAL 9005 med brytskydd PG

- Brytskydd för att motverka kabelavbrott
- Integrerad dragavlastning
- Montagevänlig

Specifikation

MATERIAL	Polyamid PA6 V-2
PACKNING	Polykloropren-Nitrilgummi CR/NBR
SKYDDSKLASS	IP68 - 5 bar
TEMPERATUROMRÅDE	-20°C...+100°C (dynamisk) -40°C (statisk, kortsiktigt)
FÄRG	Svart RAL 9005
TESTSTANDARD	UL 514B
UL / CSA-FIL	E140310
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	YTTERGÅNGA	FÖR KABEL Ø MM	L MM	H MM	SWI MM	E1 MM	ANTAL/FÖRP
1460002	PG7/12,5	3 - 6,5	8	63	15	16,3	100
1460004	PG9/15,2	4 - 8	8	74	19	21	100
1460006	PG11/18,6	5 - 10	8	87	22	24,5	100
1460008	PG13,5/20,4	6 - 12	9	98	24	26,5	50
1460010	PG16/22,5	10 - 14	10	112	27	29,5	25
1460012	PG21/28,3	13 - 18	11	130	33	36	25