



Förskruvning Rostfri IP68 EMC Metrisk

1.4305 / AISI 303

- För skärmad kabel
- Integrerad dragavlastning
- Lamellinsatsens konstruktion motverkar att kabeln vrids vid åtdragning

Specifikation

| | |
|------------------|---|
| MATERIAL | Rostfritt stål 1.4305 |
| LAMELLINSATS | Polyamid PA6 V-2 |
| PACKNING | Polykloropren-Nitrilgummi CR/NBR |
| O-RING | Nitrilgummi NBR |
| SKYDDSKLASS | IP68 |
| TEMPERATUROMRÅDE | -20°C...+100°C (dynamisk) -40°C (statisk, kortsiktigt) |
| FÄRG | Rostfri |
| HALOGENFRI | Ja |

Varianter

| E-NUMMER | YTTERGÅNGA | FÖR KABEL Ø MM | L MM | H MM | SW1 MM | EI MM | ANTAL/FÖRP |
|----------|------------|----------------|------|------|--------|-------|------------|
| 1475065 | M16x1,5 | 5 - 9 | 5 | 30 | 17 | 19 | 50 |
| 1475066 | M20x1,5 | 9 - 13 | 6 | 33,5 | 22 | 24 | 50 |
| 1475067 | M25x1,5 | 11 - 16 | 7 | 36,5 | 27 | 30 | 50 |
| 1475068 | M32x1,5 | 14 - 20 | 8 | 38 | 34 | 36 | 25 |

