



Förskruvning Rostfri IP68 Metrisk

1.4305 / AISI 303

- Integrerad dragavlastning
- Lamellinsatsens konstruktion motverkar att kabeln vrids vid åtdragning
- Montagevänlig

Specifikation

MATERIAL	Rostfritt stål 1.4305
LAMELLINSATS	Polyamid PA6 V-2
PACKNING	Polykloropren-Nitrilgummi CR/NBR
O-RING	Nitrilgummi NBR
SKYDDSKLASS	IP68
TEMPERATUROMRÅDE	-20°C...+100°C (dynamisk) -40°C (statisk, kortsiktigt)
FÄRG	Rostfri
TESTSTANDARD	UL 514B
UL / CSA-FIL	E140310
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	YTTERGÄNGA	FÖR KABEL Ø MM	L MM	H MM	SWI MM	E1 MM	ANTAL/FÖRP
1475054	M12x1,5	3 - 6	5	25	14	15,5	50
1475055	M16x1,5	5 - 9	5	30	17	19	50
1475056	M20x1,5	9 - 13	6	33,5	22	24	50
1475057	M25x1,5	11 - 16	7	36,5	27	30	50
1475058	M32x1,5	14 - 20	8	38	34	36	25
1475059	M40x1,5	19 - 27	8	41	43	46	10
1475060	M50x1,5	24 - 35	9	49,5	55	60	5
1475061	M63x1,5	32 - 42	10	52,5	65	70	5