



Kontramutter Rostfri PG

1.4305 / AISI 303

För säker åtdragning av förskruvningar och tillbehör.

Specifikation

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| MATERIAL | Rostfritt stål 1.4305 |
| TEMPERATUROMRÅDE | -60°C....+200°C |
| FÄRG | Rostfri |
| HALOGENFRI | Ja |

Varianter

| E-NUMMER | INNERGÅNGA | H MM | SW1 MM | E1 MM | ANTAL/FÖRP |
|----------|-------------|------|--------|-------|------------|
| 1465060 | PG7/12,5 | 3 | 14 | 15,5 | 50 |
| 1465062 | PG9/15,2 | 3 | 19 | 21,1 | 50 |
| 1465064 | PG11/18,6 | 3 | 22 | 24 | 50 |
| 1465066 | PG13,5/20,4 | 3 | 24 | 26,8 | 50 |
| 1465068 | PG16/22,5 | 3 | 27 | 30,2 | 50 |
| 1465070 | PG21/28,3 | 3,5 | 32 | 35,8 | 25 |
| 1465072 | PG29/37,0 | 4 | 41 | 45,7 | 25 |
| 1465074 | PG36/47,0 | 5 | 50 | 55,8 | 10 |