



Skivbar packning för Metrisk och PG

Avsedd för IP54 och IP55 plast- och mässingsförskruvningar.

Specifikation

MATERIAL	SBR/NBR
TEMPERATUROMRÅDE	-30°C...+100°C
FÄRG	Svart RAL 9005
HALOGENFRI	Ja

Varianter

ARTIKELNR	AVSEDD FÖR STORLEK	DA MM	DI MM	DI1 MM	DI2 MM	DI3 MM	H MM	ANTAL/FÖRP
309 UG	M12, M16, PG9/15,2	13,3	5	7,5	10	-	5,5	100
311 UG	M16, M20, PG11/18,6	16,5	7,5	10	12,5	-	6	100
313 UG	M20, PG13,5/20,4	18,3	7,5	10	12,5	-	6	100
316 UG	M20, M25, PG16/22,5	20,4	7,5	10	12,5	15	7	100
321 UG	M25, PG21/28,3	25,9	10	13	16	19	8	100
329 UG	M32, M40, PG29/37,0	34,7	18	21	24	27	9,5	50
336 UG	M40, M50, PG36/47,0	44,7	24	27	30	33	12	50
342 UG-30	M50, PG42/54,0	51,7	30	33	36	39	14	25
348 UG-36	M63, PG48/59,3	56,9	36	39	42	45	14	25