



TKS - KLIKSEAL® RAL 7035

Godstjocklek 2 - 5 mm

- Integrerad avlastning
- Klarar exceptionellt spann av kabeldiameter
- Monteras snabbt och enkelt utan verktyg
- Extremt montagevänlig

(1) Ej påverkat material.

* Dragavlastning Typ A enligt EN 50262.

** Ø 8,1 - 8,9 är endast godkänd för statisk avlastning.

*** Varierar beroende av tjocklek på materialet som genomföringen monteras i.

Specifikation

(1) Ej påverkat material.

INFORMATION KLIKSEAL

* Dragavlastning Typ A enligt EN 50262.

** Ø 8,1 - 8,9 är endast godkänd för statisk avlastning.

*** Varierar beroende av tjocklek på materialet som genomföringen monteras i.

MATERIAL	TPE och Polyamid 66 UL listat material
SKYDDSKLASS	IP65
TEMPERATUROMRÅDE	-20°C...+125°C (1)
FÄRG	Ljusgrå RAL 7035
TESTSTANDARD	EN60529:1991 + A1, EN50262:1998 + A1 + A2
SEMKO RAPPORT	1906922
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	STORLEK	IP65 OCH AVLASTNING TYP A* FÖR KABEL Ø MM	A MM	B MM	D*** MM	D1 MM	H MM	H2 MM	ANTAL/FÖRP
1475801	M20	7 - 11	20,5	2 - 5	29,3 - 34,5	4	17 - 20	5,5	50
1475802	M25	7 - 13**	25,5	2 - 5	34,3 - 40,0	5	17 - 20	5,5	50