



TSS MULTI RAL7035 V0 PG

Passar material med 0,5 - 3,5 mm godstjocklek.

- Monteras snabbt och enkelt utan verktyg
- Klarar exceptionellt spann av kabeldiameter
- En avslutningspropp/genomföring för alla applikationer
- Materialet är UL94 V0 klassificerat

Specifikation

| | |
|-----------------------------|--|
| INFORMATION KLIKSEAL | (1) Ej påverkat material. * Varierar beroende av tjocklek på materialet som genomföring monteras i. |
| MATERIAL | TPE V0 - Termoplastisk elastomer - UL listat material |
| SKYDDSKLASS | IP67 |
| TEMPERATUROMRÅDE | -40°C...+80°C (1) |
| FÄRG | Ljusgrå RAL 7035 |
| TESTSTANDARD | EN60670-1:2005+A1:2013 |
| SEMKO RAPPORT | SE-S-2100893 |
| HALOGENFRI | Ja |

Varianter

| E-NUMMER | STORLEK | FÖR KABEL Ø MM | A MM | B MM | D* MM | DI MM | H MM | HI MM | H2* MM | ANTAL/FÖRP |
|---------------------------|-----------|----------------|------|-----------|-------|-------|------|-------|--------|------------|
| TSS PG11 3x4-6 RAL7035 V0 | PG11/18,6 | 3 x 4 - 6 | 19 | 0,5 - 3 | 26 | 3 | 11 | 4 | 6,75 | 50 |
| TSS PG16 3x4-8 RAL7035 V0 | PG16/22,5 | 3 x 4 - 8 | 23 | 0,5 - 3,5 | 30 | 3 | 11 | 4 | 6,75 | 50 |

