



TSS MULTI RAL9010 PG

Passar material med 0,5 - 3,5 mm godstjocklek.

- Monteras snabbt och enkelt utan verktyg
- Klarar exceptionellt spann av kabeldiameter
- En avslutningspropp/genomföring för alla applikationer

Specifikation

(1) Ej påverkat material.

INFORMATION KLIKSEAL

* Varierar beroende av tjocklek på materialet som genomföring monteras i.

MATERIAL	TPE - Termoplastisk elastomer - UL listat material
SKYDDSKLASS	IP67
TEMPERATUROMRÅDE	-50°C...+125°C (1)
FÄRG	Vit RAL 9010
TESTSTANDARD	EN60670-1:2005+A1:2013
SEMKO RAPPORT	SE-S-2100893
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	STORLEK	FÖR KABEL Ø MM	A MM	B MM	D* MM	DI MM	H MM	HI MM	H2* MM	ANTAL/FÖRP
TSS PG11 3x4-6 RAL9010	PG11/18,6	3 x 4 - 6	19	0,5 - 3	26	3	11	4	6,75	50
TSS PG16 3x4-8 RAL9010	PG16/22,5	3 x 4 - 8	23	0,5 - 3,5	30	3	11	4	6,75	50