



## TSS MULTI RAL9010 V0 Metrisk

Passar material med 0,5 - 3,5 mm godstjocklek.

- Monteras snabbt och enkelt utan verktyg
- Klarar exceptionellt spann av kabeldiameter
- En avslutningspropp/genomföring för alla applikationer
- Materialet är UL94 V0 klassificerat

## Specifikation

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>INFORMATION KLIKSEAL</b> | (1) Ej påverkat material.<br>* Varierar beroende av tjocklek på materialet som genomföring monteras i. |
| <b>MATERIAL</b>             | TPE V0 - Termoplastisk elastomer - UL listat material  |
| <b>SKYDDSKLASS</b>          | IP67   |
| <b>TEMPERATUROMRÅDE</b>     | -40°C...+80°C (1)  |
| <b>FÄRG</b>                 | Vit RAL 9010   |
| <b>TESTSTANDARD</b>         | EN60670-1:2005+A1:2013   |
| <b>SEMKO RAPPORT</b>        | SE-S-2100893   |
| <b>HALOGENFRI</b>           | Ja   |

## Varianter

| E-NUMMER | STORLEK | FÖR KABEL Ø MM | A MM | B MM      | D* MM | D1 MM | H MM | H1 MM | H2* MM | ANTAL/FÖRP |
|----------|---------|----------------|------|-----------|-------|-------|------|-------|--------|------------|
| 1475772  | M20     | 3 x 4 - 7      | 20,5 | 0,5 - 3   | 27,5  | 3     | 11   | 4     | 6,75   | 50         |
| 1475773  | M25     | 3 x 4 - 9      | 25,5 | 0,5 - 3,5 | 32,5  | 3     | 11   | 4     | 6,75   | 50         |

