



## TSS RAL7035 V0 PG

Passar material med 0,5 - 4,5 mm godstjocklek.

- Monteras snabbt och enkelt utan verktyg
- Klarar exceptionellt spann av kabeldiameter
- En avslutningspropp/genomföring för alla applikationer
- Materialet är UL94 V0 klassificerat

## Specifikation

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>INFORMATION KLIKSEAL</b> | (1) Ej påverkat material.<br>* Varierar beroende av tjocklek på materialet som genomföring monteras i. |
| <b>MATERIAL</b>             | TPE V0 - Termoplastisk elastomer - UL listat material  |
| <b>SKYDDSKLASS</b>          | IP67   |
| <b>TEMPERATUROMRÅDE</b>     | -40°C...+80°C (1)  |
| <b>FÄRG</b>                 | Ljusgrå RAL 7035   |
| <b>TESTSTANDARD</b>         | EN60670-1:2005+A1:2013   |
| <b>SEMKO RAPPORT</b>        | SE-S-2100893   |
| <b>HALOGENFRI</b>           | Ja   |

## Varianter

| E-NUMMER            | STORLEK   | FÖR KABEL Ø MM | A MM | B MM      | D* MM | D1 MM | H MM | H1 MM | H2* MM | ANTAL/FÖRP |
|---------------------|-----------|----------------|------|-----------|-------|-------|------|-------|--------|------------|
| TSS PG9 RAL7035 V0  | PG9/15,2  | 5 - 10         | 16   | 0,5 - 3   | 24    | 4     | 11   | 4     | 6,75   | 50         |
| TSS PG11 RAL7035 V0 | PG11/18,6 | 6 - 12         | 19   | 0,5 - 3   | 26    | 5     | 11   | 4     | 6,75   | 50         |
| TSS PG16 RAL7035 V0 | PG16/22,5 | 8 - 15         | 23   | 0,5 - 3,5 | 30    | 7     | 11   | 4     | 6,75   | 50         |
| TSS PG21 RAL7035 V0 | PG21/28,3 | 10 - 20        | 29   | 0,5 - 4,5 | 36    | 9     | 11   | 4     | 6,75   | 25         |
| TSS PG29 RAL7035 V0 | PG29/37,0 | 18 - 27        | 38   | 1,5 - 4,5 | 45    | 17    | 13,5 | 4,84  | 7,41   | 25         |