



TSS RAL9005 Metrisk

Passar material med 0,5 - 4,5 mm godstjocklek.

- Monteras snabbt och enkelt utan verktyg
- Klarar exceptionellt spann av kabeldiameter
- En avslutningspropp/genomföring för alla applikationer

Specifikation

INFORMATION KLIKSEAL

(1) Ej påverkat material.

* Varierar beroende av tjocklek på materialet som genomföring monteras i.

MATERIAL	TPE - Termoplastisk elastomer - UL listat material
SKYDDSKLASS	IP67
TEMPERATUROMRÅDE	-50°C...+125°C (1)
FÄRG	Svart RAL 9005
TESTSTANDARD	EN60670-1:2005+A1:2013
SEMKO RAPPORT	SE-S-2100893
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	STORLEK	FÖR KABEL Ø MM	A MM	B MM	D* MM	D1 MM	H MM	H1 MM	H2* MM	ANTAL/FÖRP
1475716	M16	5 - 10	16,5	0,5 - 3	23,5	4	11	4	6,75	50
1475717	M20	6 - 13	20,5	0,5 - 3	27,5	5	11	4	6,75	50
1475718	M25	8 - 17	25,5	0,5 - 3,5	32,5	7	11	4	6,75	50
1475719	M32	12 - 24	32,5	0,5 - 4,5	39,5	11	11	4	6,75	25
1475720	M40	19 - 31	40,5	1,5 - 4,5	47,5	18	13,5	4,84	7,41	25