



TSS RAL9005 V0 Metrisk

Passar material med 0,5 - 4,5 mm godstjocklek.

- Monteras snabbt och enkelt utan verktyg
- Klarar exceptionellt spann av kabeldiameter
- En avslutningspropp/genomföring för alla applikationer
- Materialet är UL94 V0 klassificerat

Specifikation

| | |
|-----------------------------|--|
| INFORMATION KLIKSEAL | (1) Ej påverkat material. * Varierar beroende av tjocklek på materialet som genomföring monteras i. |
| MATERIAL | TPE V0 - Termoplastisk elastomer - UL listat material |
| SKYDDSKLASS | IP67 |
| TEMPERATUROMRÅDE | -40°C...+80°C (1) |
| FÄRG | Svart RAL 9005 |
| TESTSTANDARD | EN60670-1:2005+A1:2013 |
| SEMKO RAPPORT | SE-S-2100893 |
| HALOGENFRI | Ja |

Varianter

| E-NUMMER | STORLEK | FÖR KABEL Ø MM | A MM | B MM | D* MM | D1 MM | H MM | H1 MM | H2* MM | ANTAL/FÖRP |
|----------|---------|----------------|------|-----------|-------|-------|------|-------|--------|------------|
| 1475758 | M16 | 5 - 10 | 16,5 | 0,5 - 3 | 23,5 | 4 | 11 | 4 | 6,75 | 50 |
| 1475759 | M20 | 6 - 13 | 20,5 | 0,5 - 3 | 27,5 | 5 | 11 | 4 | 6,75 | 50 |
| 1475760 | M25 | 8 - 17 | 25,5 | 0,5 - 3,5 | 32,5 | 7 | 11 | 4 | 6,75 | 50 |
| 1475761 | M32 | 12 - 24 | 32,5 | 0,5 - 4,5 | 39,5 | 11 | 11 | 4 | 6,75 | 25 |
| 1475762 | M40 | 19 - 31 | 40,5 | 1,5 - 4,5 | 47,5 | 18 | 13,5 | 4,84 | 7,41 | 25 |