



TSS RAL9005 V0 PG

Passar material med 0,5 - 4,5 mm godstjocklek.

- Monteras snabbt och enkelt utan verktyg
- Klarar exceptionellt spann av kabeldiameter
- En avslutningspropp/genomföring för alla applikationer
- Materialet är UL94 V0 klassificerat

Specifikation

| | |
|-----------------------------|--|
| INFORMATION KLIKSEAL | (1) Ej påverkat material. * Varierar beroende av tjocklek på materialet som genomföring monteras i. |
| MATERIAL | TPE V0 - Termoplastisk elastomer - UL listat material |
| SKYDDSKLASS | IP67 |
| TEMPERATUROMRÅDE | -40°C...+80°C (1) |
| FÄRG | Svart RAL 9005 |
| TESTSTANDARD | EN60670-1:2005+A1:2013 |
| SEMKO RAPPORT | SE-S-2100893 |
| HALOGENFRI | Ja |

Varianter

| E-NUMMER | STORLEK | FÖR KABEL Ø MM | A MM | B MM | D* MM | D1 MM | H MM | H1 MM | H2* MM | ANTAL/FÖRP |
|---------------------|-----------|----------------|------|-----------|-------|-------|------|-------|--------|------------|
| TSS PG9 RAL9005 V0 | PG9/15,2 | 5 - 10 | 16 | 0,5 - 3 | 24 | 4 | 11 | 4 | 6,75 | 50 |
| TSS PG11 RAL9005 V0 | PG11/18,6 | 6 - 12 | 19 | 0,5 - 3 | 26 | 5 | 11 | 4 | 6,75 | 50 |
| TSS PG16 RAL9005 V0 | PG16/22,5 | 8 - 15 | 23 | 0,5 - 3,5 | 30 | 7 | 11 | 4 | 6,75 | 50 |
| TSS PG21 RAL9005 V0 | PG21/28,3 | 10 - 20 | 29 | 0,5 - 4,5 | 36 | 9 | 11 | 4 | 6,75 | 25 |
| TSS PG29 RAL9005 V0 | PG29/37,0 | 18 - 27 | 38 | 1,5 - 4,5 | 45 | 17 | 13,5 | 4,84 | 7,41 | 25 |