



TSS RAL9010 V0 Metrisk

Passar material med 0,5 - 4,5 mm godstjocklek.

- Monteras snabbt och enkelt utan verktyg
- Klarar exceptionellt spann av kabeldiameter
- En avslutningspropp/genomföring för alla applikationer
- Materialet är UL94 V0 klassificerat

Specifikation

INFORMATION KLIKSEAL	(1) Ej påverkat material. * Varierar beroende av tjocklek på materialet som genomföring monteras i.
MATERIAL	TPE V0 - Termoplastisk elastomer - UL listat material
SKYDDSKLASS	IP67
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C...+80°C (1)
FÄRG	Vit RAL 9010
TESTSTANDARD	EN60670-1:2005+A1:2013
SEMKO RAPPORT	SE-S-2100893
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	STORLEK	FÖR KABEL Ø MM	A MM	B MM	D* MM	D1 MM	H MM	H1 MM	H2* MM	ANTAL/FÖRP
1475763	M16	5 - 10	16,5	0,5 - 3	23,5	4	11	4	6,75	50
1475764	M20	6 - 13	20,5	0,5 - 3	27,5	5	11	4	6,75	50
1475765	M25	8 - 17	25,5	0,5 - 3,5	32,5	7	11	4	6,75	50
1475766	M32	12 - 24	32,5	0,5 - 4,5	39,5	11	11	4	6,75	25
1475767	M40	19 - 31	40,5	1,5 - 4,5	47,5	18	13,5	4,84	7,41	25