



BITFLEX TWIN HF

Halogenfri batterikabel

- Halogenfri
- Silikonfri
- Flexibel

Extra flexibel halogenfri batterikabel med dubbelisolerad mantel. Kabeln kan användas både inom- och utomhus som anslutningskabel för batterier.

Rätt till ändringar förbehålles

Specifikation

TILLVERKNINGSNORM	VDE 0250 kl. 6
MÄRKSPÄNNING U0/U	300/500V
LEDARUPPBYGGNAD	Klass 6 = extra mångtrådig
MATERIAL LEDARE	Koppar
LEDARISOLERING	TPE
LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING	Röd och Blå
YTTERMANTEL	TPE
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Svart
BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING	6 x kabeldiametern
BÖJRADIE RÖRLIG FÖRLÄGGNING	6 x kabeldiametern
MIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	-30°C
MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	+90°C
MIN TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	-30°C
MAX TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	+90°C
BRANDSPRIDNINGSKLASS	IEC 60332-1

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	YTTERMÅTT H X B MM	KABELVIKT KG/100M
0506430	2x10	7,2 x 14,8	28,8
0506440	2x16	9,3 x 19,3	37,5
0506450	2x25	11,2 x 23,5	63
0506460	2x35	13,5 x 26,3	80
0506470	2x50	14,3 x 30,2	113