



## BITFLEX TWIN

### Batterikabel

- Silikonfri
- Flexibel
- UV-beständig

Extra flexibel batterikabel med dubbelisolerad mantel. Kabeln kan användas både inom- och utomhus som anslutningskabel för batterier.

*Rätt till ändringar förbehålles*

## Specifikation

TILLVERKNINGSNORM	VDE 0250 kl. 6
MÄRKSPÄNNING UO/U	300/500V
LEDARUPPBYGGNAD	Klass 6 = extra mångtrådig
MATERIAL LEDARE	Koppar
LEDARISOLERING	TPE
LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING	Röd och Blå
YTTERMANTEL	PVC
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Transparent
BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING	6 x kabeldiametern
BÖJRADIE RÖRLIG FÖRLÄGGNING	6 x kabeldiametern
MIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	-25°C
MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	+70°C
MIN TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	-25°C
MAX TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	+70°C
BRANDSPRIDNINGSKLASS	IEC 60332-1

## Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM <sup>2</sup>	YTTERMÅTT H X B MM	KABELVIKT KG/100M
N3503020	2x6	6,5 x 14,0	19,7
0506530	2x10	7,2 x 14,8	28
0506540	2x16	8,8 x 17,2	41,5
0506550	2x25	11,2 x 23,5	63
0506560	2x35	12,5 x 26,3	79,9
0506570	2x50	14,3 x 30,2	113