



## H01N2-D

### Neoprengummimantlad svetskabel

- Oljebeständig
- Våldigt flexibel trots tuffa förhållanden
- Väderbeständig

Flexibel svetskabel med exceptionellt hög tålighet och förmåga att behålla sin flexibilitet även om kabeln utsätts för ljus, olja samt kyla och värme. Lämpar sig för torra och våta miljöer. Kan användas inom- och utomhus.

*Rätt till ändringar förbehålles*

## Specifikation

TILLVERKNINGSNORM	VDE 0295, IEC 60228
GODKÄNNANDE	HAR
MÄRKSPÄNNING UO/U	100V
LEDARUPPBYGGNAD	Klass 5 = mångtrådig
MATERIAL LEDARE	Koppar
YTTERMANTEL	Neopren
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Svart
BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING	12 x kabeldiametern
BÖJRADIE RÖRLIG FÖRLÄGGNING	12 x kabeldiametern
MIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	-40°C
MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	+80°C
MIN TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	-25°C
MAX TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	+80°C
PROVSPÄNNING	1000V
BRANDSPRIDNINGSKLASS	IEC 60332-1

## Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM <sup>2</sup>	YTTERDIAMETER MM	KABELVIKT KG/100M
N8819510	1x10	8,4	13,5
N8819520	1x16	9,2	20,5
N8819530	1x25	10,5	30,2
N8819540	1x35	11,8	42
N8819550	1x50	13,9	58,6
N8819560	1x70	15,7	79,8
N8819570	1x95	17,1	101,5
N8819580	1x120	21,6	131