



## H05RN-F

### Neoprengummimantlad anslutningskabel

- Olje- och väderbeständig
- Liten böjradie
- UV-beständig

Högflexibel olje-och väderbeständig anslutningskabel. För flyttbara bruksföremål och motorer i torra, fuktiga, explosionsfarliga utrymmen eller utomhus, tex. i jordbrukets driftsbyggnader och för tillfälliga installationer på byggarbetsplatser.

*Rätt till ändringar förbehålles*

## Specifikation

TILLVERKNINGSNORM	Cenelec HD 22.4 S3, VDE 0295
GODKÄNNANDE	Cenelec HAR
MÄRKSPÄNNING UO/U	300/500V
LEDARUPPBYGGNAD	Klass 5 = mångtrådig
MATERIAL LEDARE	Koppar
LEDARISOLERING	Gummi
LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING	Färgmärkta
SKYDDSLEDARE	Grön/Gul
YTTERMANTEL	Neoprengummi
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Svart
BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING	4 x kabeldiametern
BÖJRADIE RÖRLIG FÖRLÄGGNING	6 x kabeldiametern
MIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	-40°C
MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	+60°C
PROVSPÄNNING	2000V
ISOLATIONSRESISTANS	≥1 MOhm x km
BRANDSPRIDNINGSKLASS	IEC 60332-1

## Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM <sup>2</sup>	YTTERMÅTT (MIN - MAX) MM	KABELVIKT KG/100M
N8832020	2x0,75	5.7 - 7.4	7,5
N8832030	3G0,75	6.2 - 8.1	9
N8832040	4G0,75	6.8 - 8.8	8,5
N8833020	2x1	6.1 - 8.0	9
N8833030	3G1	6.5 - 8.5	11