



## H05V-K (RK)

### PVC-isolerad enledare

Flexibel PVC-isolerad kopplingsledning. Främst avsedd för användning för inre kopplingar i centraler och apparatskåp.

## Specifikation

TILLVERKNINGSNORM	VDE 0295, IEC 60228, SS 424 02 31 (HD 21.3.S3)
GODKÄNNANDE	HAR
MÄRKSPÄNNING UO/U	300/500V
LEDARUPPBYGGNAD	Klass 5 = mångtrådig
MATERIAL LEDARE	Koppar
LEDARISOLERING	PVC
BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING	4 x kabeldiametern
MIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	-30°C
MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	+70°C
LÄGSTA FÖRLÄGGNINGSTEMPERATUR	-5°C
PROVSPÄNNING	2000V
BRANDSPRIDNINGSKLASS	IEC 60332-1

## Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM <sup>2</sup>	YTTERDIAMETER MM	KABELVIKT KG/100M	FÄRG
N3260002	1X0,5	0,9	2,2	Orange
N3260012	1X0,5	0,9	2,2	Vit
N3260022	1X0,5	0,9	2,2	Svart
N3260032	1X0,5	0,9	2,2	Röd
N3260042	1X0,5	0,9	2,2	Grå

N3260052	1X0,5	0,9	2,2	Grön
N3260062	1X0,5	0,9	2,2	Gul
N3260072	1X0,5	0,9	2,2	Ljusblå RAL 5015
N3260082	1X0,5	0,9	2,2	Brun
N3260092	1X0,5	0,9	2,2	Grön/Gul
N3260122	1X0,5	0,9	2,2	Blå/Vit
N3260132	1X0,5	0,9	2,2	Mörkblå/Vit
N3260142	1X0,5	0,9	2,2	Rosa
N3260152	1X0,5	0,9	2,2	Violett
N3260162	1X0,5	0,9	2,2	Mörkblå RAL 5010
N3260202	1X0,75	1,1	2,3	Orange
N3260212	1X0,75	1,1	2,3	Vit
N3260222	1X0,75	1,1	2,3	Svart
N3260232	1X0,75	1,1	2,3	Röd
N3260242	1X0,75	1,1	2,3	Grå
N3260252	1X0,75	1,1	2,3	Grön
N3260262	1X0,75	1,1	2,3	Gul
N3260272	1X0,75	1,1	2,3	Ljusblå RAL 5015
N3260282	1X0,75	1,1	2,3	Brun
N3260292	1X0,75	1,1	2,3	Grön/Gul
N3260322	1X0,75	1,1	2,3	Blå/Vit
N3260332	1X0,75	1,1	2,3	Mörkblå/Vit
N3260342	1X0,75	1,1	2,3	Rosa
N3260352	1X0,75	1,1	2,3	Violett
N3260362	1X0,75	1,1	2,3	Mörkblå RAL 5010
N3260402	1X1	1,4	2,5	Orange
N3260412	1X1	1,4	2,5	Vit
N3260422	1X1	1,4	2,5	Svart
N3260432	1X1	1,4	2,5	Röd
N3260442	1X1	1,4	2,5	Grå
N3260452	1X1	1,4	2,5	Grön
N3260462	1X1	1,4	2,5	Gul
N3260472	1X1	1,4	2,5	Ljusblå RAL 5015
N3260482	1X1	1,4	2,5	Brun
N3260492	1X1	1,4	2,5	Grön/Gul
N3260522	1X1	1,4	2,5	Blå/Vit
N3260532	1X1	1,4	2,5	Mörkblå/Vit
N3260542	1X1	1,4	2,5	Rosa
N3260552	1X1	1,4	2,5	Violett
N3260562	1X1	1,4	2,5	Mörkblå RAL 5010

