



H05Z-K 90° (RQ)

Halogenfri enledare

H05Z-K 90°C, halogenfri kopplingskabel främst avsedd för inre kopplingar i apparatskåp och liknande.

Specifikation

TILLVERKNINGSNORM	VDE 0295, IEC 60228
GODKÄNNANDE	HAR
MÄRKSPÄNNING UO/U	300/500V
LEDARUPPBYGGNAD	Klass 5 = mångtrådig
MATERIAL LEDARE	Koppar
LEDARISOLERING	Halogenfri Polymer
BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING	8 x kabeldiametern
MIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	-40°C
MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	+90°C
LÄGSTA FÖRLÄGGNINGSTEMPERATUR	-5°C
PROVSPÄNNING	2500V
HALOGENFRI ENLIGT	IEC 60754
RÖKUTVECKLING	IEC 61034
BRANDSPRIDNINGSKLASS	IEC 60332-1

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	YTTERDIAMETER MM	KABELVIKT KG/100M	FÄRG
N3250112	1x0,5	2,6	0,9	Vit
N3250122	1x0,5	2,6	0,9	Svart
N3250132	1x0,5	2,6	0,9	Röd
N3250142	1x0,5	2,6	0,9	Grå
N3250152	1x0,5	2,6	0,9	Grön
N3250182	1x0,5	2,6	0,9	Brun
N3250252	1x0,5	2,6	0,9	Violett
N3250262	1x0,5	2,6	0,9	Mörkblå RAL 5010
N3250272	1x0,5	2,6	0,9	Ljusblå RAL 5015
N3250302	1x0,75	2,8	1,1	Orange
N3250312	1x0,75	2,8	1,1	Vit
N3250322	1x0,75	2,8	1,1	Svart
N3250332	1x0,75	2,8	1,1	Röd
N3250342	1x0,75	2,8	1,1	Grå
N3250382	1x0,75	2,8	1,1	Brun
N3250392	1x0,75	2,8	1,1	Grön/Gul
N3250452	1x0,75	2,8	1,1	Violett
N3250462	1x0,75	2,8	1,1	Mörkblå RAL 5010
N3250472	1x0,75	2,8	1,1	Ljusblå RAL 5015
N3250502	1x1	2,9	1,4	Orange
N3250512	1x1	2,9	1,4	Vit
N3250522	1x1	2,9	1,4	Svart
N3250532	1x1	2,9	1,4	Röd
N3250542	1x1	2,9	1,4	Grå
N3250582	1x1	2,9	1,4	Brun
N3250592	1x1	2,9	1,4	Grön/Gul
N3250652	1x1	2,9	1,4	Violett
N3250662	1x1	2,9	1,4	Mörkblå RAL 5010
N3250672	1x1	2,9	1,4	Ljusblå RAL 5015
N3250552	1x1	2,9	1,4	Grön
N3250562	1x1	2,9	1,4	Gul