



H07V-K (RK)

PVC-isolerad enledare

Flexibel PVC-isolerad kopplingsledning. Främst avsedd för användning för inre kopplingar i centraler och apparatskåp.

Specifikation

TILLVERKNINGSNORM	VDE 0295, IEC 60228, SS 424 02 31 (HD 21.3.S3)
GODKÄNNANDE	HAR
MÄRKSPÄNNING UO/U	450/750V
LEDARUPPBYGGNAD	Klass 5 = mångtrådig
MATERIAL LEDARE	Koppar
LEDARISOLERING	PVC
BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING	4 x kabeldiametern
MIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	-30°C
MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	+70°C
LÄGSTA FÖRLÄGGNINGSTEMPERATUR	-5°C
PROVSPÄNNING	2500V
BRANDSPRIDNINGSKLASS	IEC 60332-1

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	YTTERDIAMETER MM	KABELVIKT KG/100M	FÄRG
N3260602	1X1,5	1,9	3	Orange
N3260612	1X1,5	1,9	3	Vit
N3260622	1X1,5	1,9	3	Svart
N3260632	1X1,5	1,9	3	Röd
N3260642	1X1,5	1,9	3	Grå
N3260652	1X1,5	1,9	3	Grön

N3260662	1X1,5	1,9	3	Gul
N3260672	1X1,5	1,9	3	Ljusblå RAL 5015
N3260682	1X1,5	1,9	3	Brun
N3260692	1X1,5	1,9	3	Grön/Gul
N3260722	1X1,5	1,9	3	Blå/Vit
N3260732	1X1,5	1,9	3	Mörkblå/Vit
N3260742	1X1,5	1,9	3	Rosa
N3260752	1X1,5	1,9	3	Violett
N3260762	1X1,5	1,9	3	Mörkblå RAL 5010
N3260802	1X2,5	3	3,6	Orange
N3260812	1X2,5	3	3,6	Vit
N3260822	1X2,5	3	3,6	Svart
N3260832	1X2,5	3	3,6	Röd
N3260842	1X2,5	3	3,6	Grå
N3260862	1X2,5	3	3,6	Gul
N3260872	1X2,5	3	3,6	Ljusblå RAL 5015
N3260882	1X2,5	3	3,6	Brun
N3260892	1X2,5	3	3,6	Grön/Gul
N3260922	1X2,5	3	3,6	Blå/Vit
N3260932	1X2,5	3	3,6	Mörkblå/Vit
N3260952	1X2,5	3	3,6	Violett
N3260962	1X2,5	3	3,6	Mörkblå RAL 5010
N3261002	1X4	4,5	4,2	Orange
N3261012	1X4	4,5	4,2	Vit
N3261022	1X4	4,5	4,2	Svart
N3261032	1X4	4,5	4,2	Röd
N3261042	1X4	4,5	4,2	Grå
N3261052	1X4	4,5	4,2	Grön
N3261062	1X4	4,5	4,2	Gul
N3261072	1X4	4,5	4,2	Ljusblå RAL 5015
N3261082	1X4	4,5	4,2	Brun
N3261092	1X4	4,5	4,2	Grön/Gul
N3261152	1X4	4,5	4,2	Violett
N3261162	1X4	4,5	4,2	Mörkblå RAL 5010
N3261202	1X6	6,3	4,8	Orange
N3261212	1X6	6,3	4,8	Vit
N3261222	1X6	6,3	4,8	Svart
N3261232	1X6	6,3	4,8	Röd
N3261242	1X6	6,3	4,8	Grå
N3261262	1X6	6,3	4,8	Gul

N3261272	1X6	6,3	4,8	Ljusblå RAL 5015
N3261282	1X6	6,3	4,8	Brun
N3261292	1X6	6,3	4,8	Grön/Gul
N3261322	1X6	6,3	4,8	Blå/Vit
N3261352	1X6	6,3	4,8	Violett
N3261362	1X6	6,3	4,8	Mörkblå RAL 5010
N3261402	1X10	10,7	6,3	Orange
N3261412	1X10	10,7	6,3	Vit
N3261422	1X10	10,7	6,3	Svart
N3261432	1X10	10,7	6,3	Röd
N3261442	1X10	10,7	6,3	Grå
N3261462	1X10	10,7	6,3	Gul
N3261472	1X10	10,7	6,3	Ljusblå RAL 5015
N3261482	1X10	10,7	6,3	Brun
N3261492	1X10	10,7	6,3	Grön/Gul
N3261552	1X10	10,7	6,3	Violett
N3261562	1X10	10,7	6,3	Mörkblå RAL 5010
N3261602	1X16	16	7,9	Orange
N3261610	1X16	16	7,9	Vit
N3261620	1X16	16	7,9	Svart
N3261622	1X16	16	7,9	Svart
N3261632	1X16	16	7,9	Röd
N3261642	1X16	16	7,9	Grå
N3261652	1X16	16	7,9	Grön
N3261662	1X16	16	7,9	Gul
N3261670	1X16	16	7,9	Ljusblå RAL 5015
N3261672	1X16	16	7,9	Ljusblå RAL 5015
N3261682	1X16	16	7,9	Brun
N3261690	1X16	16	7,9	Grön/Gul
N3261692	1X16	16	7,9	Grön/Gul
N3261752	1X16	16	7,9	Violett
N3261762	1X16	16	7,9	Mörkblå RAL 5010
N3261812	1X25	25,4	9,9	Vit
N3261820	1X25	25,4	9,9	Svart
N3261822	1X25	25,4	9,9	Svart
N3261830	1X25	25,4	9,9	Röd
N3261870	1X25	25,4	9,9	Ljusblå RAL 5015
N3261880	1X25	25,4	9,9	Brun
N3261890	1X25	25,4	9,9	Grön/Gul
N3261920	1X35	34	11,4	Svart

N3261930	1X35	34	11,4	Röd
N3261960	1X35	34	11,4	Mörkblå RAL 5010
N3261970	1X35	34	11,4	Ljusblå RAL 5015
N3261980	1X35	34	11,4	Brun
N3261990	1X35	34	11,4	Grön/Gul
N3262020	1X50	48,5	13,3	Svart
N3262030	1X50	48,5	13,3	Röd
N3262070	1X50	48,5	13,3	Ljusblå RAL 5015
N3262080	1X50	48,5	13,3	Brun
N3262090	1X50	48,5	13,3	Grön/Gul
N3262120	1X70	67,4	15,2	Svart
N3262170	1X70	67,4	15,2	Ljusblå RAL 5015
N3262190	1X70	67,4	15,2	Grön/Gul
N3262220	1X95	92,2	19	Svart
N3262230	1X95	92,2	19	Röd
N3262270	1X95	92,2	19	Ljusblå RAL 5015
N3262280	1X95	92,2	19	Brun
N3262290	1X95	92,2	19	Grön/Gul
N3262320	1X120	140	20	Svart
N3262370	1X120	140	20	Ljusblå RAL 5015
N3262390	1X120	140	20	Grön/Gul
N3262420	1X150	152	22	Svart
N3262490	1X150	152	22	Grön/Gul
N3262520	1X185	200	23,6	Svart
N3262590	1X185	200	23,6	Grön/Gul
N3262620	1X240	236	27,7	Svart
N3262690	1X240	236	27,7	Grön/Gul