



## LVS

### PVC-mantlad flexibel högtalarkabel

Flexibel anslutningskabel för högtalare. Kabelns uppbyggnad uppfyller de krav som ställs på HiFi-högtalarkabel. Kabeln är uppbyggd som tvillingledning och är delbar. Ena polen är märkt med längsgående markering.

*Rätt till ändringar förbehålles*

Flexibel anslutningskabel för högtalare. Kabelns uppbyggnad uppfyller de krav som ställs på HiFi-högtalarkabel. Kabeln är uppbyggd som tvillingledning och är delbar. Ena polen är märkt med längsgående markering.

*Rätt till ändringar förbehålles*

## Specifikation

MÄRKSPÄNNING UO/U	50V
LEDARUPPBYGGNAD	Klass 5 = mångtrådig
MATERIAL LEDARE	Koppar
LEDARISOLERING	PVC
LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING	Polaritetsmärkt
MIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	-20°C
MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	+70°C
PROVSPÄNNING	2000V
BRANDSPRIDNINGSKLASS	IEC 60332-1

## Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM <sup>2</sup>	YTTERMÅTT H X B MM	KABELVIKT KG/100M	FÄRG	MIN. BÖJRADIE RÖRLIG FÖRLÄGGNING MM
4852212	2x0,75	2,5 x 4,9	2,5	Röd/Svart	12
4852232	2x1,5	3,5 x 7,0	5	Transparent	18
4852242	2x2,5	3,8 x 7,6	7	Transparent	19
4852252	2x4	5,2 x 10,4	12	Transparent	26