



## NSGAFÖU

### Gummiisolerad kopplingskabel

- Oljebeständig
- Tål hög mekanisk belastning
- Dubbelisolerad

Dubbelisolerad kopplingskabel i oljebeständigt och flamhämmande utförande. Har en inner- och yttermantel av special gummi vilket gör att den tål hög mekanisk belastning. Kortslutnings- och jordfelsäker upp till 1000 V. För installationer i bussar, tåg och i kopplingskåp. Lämpar sig för även för anslutning till rörliga enheter.

*Rätt till ändringar förbehålles*

## Specifikation

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| TILLVERKNINGSNORM                 | VDE 0295, IEC 60228    |
| GODKÄNNANDE                       | Enl. VDE 0250 Part 602 |
| MÄRKSPÄNNING UO/U                 | 1,8/3kV                |
| LEDARUPPBYGGNAD                   | Klass 5 = mångtrådig   |
| MATERIAL LEDARE                   | Förtent koppar         |
| LEDARISOLERING                    | EPR gummi              |
| YTTERMANTEL                       | Special gummi          |
| FÄRG PÅ YTTERMANTEL               | Svart                  |
| BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING         | 6 x kabeldiametern     |
| BÖJRADIE RÖRLIG FÖRLÄGGNING       | 10 x kabeldiametern    |
| MIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING   | -40°C                  |
| MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING   | +80°C                  |
| MIN TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING | -25°C                  |
| MAX TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING | +80°C                  |
| PROVSPÄNNING                      | 6000V                  |
| ISOLATIONSRESISTANS               | ≥20 MOhm x km          |

MAX TEMPERATUR LEDARE

+90°C

BRANDSPRIDNINGSKLASS

IEC 60332-1

## Varianter

| E-NUMMER | LEDARANTAL OCH AREA MM <sup>2</sup> | YTTERDIAMETER MM | KABELVIKT KG/100M |
|----------|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| N7611010 | 1x1,5                               | 5,8              | 5,9               |
| N7612010 | 1x2,5                               | 6                | 7,3               |
| N7613010 | 1x4                                 | 6,8              | 9,3               |
| N7614010 | 1x6                                 | 7,4              | 12,5              |
| N7615010 | 1x10                                | 9,2              | 19                |
| N7616010 | 1x16                                | 10               | 26,5              |
| N7617010 | 1x25                                | 13,1             | 40                |
| N7618010 | 1x35                                | 14,2             | 50,5              |
| N7619010 | 1x50                                | 16,7             | 64                |
| N7619110 | 1x70                                | 18,3             | 88,5              |
| N7619210 | 1x95                                | 20               | 117               |
| N7619310 | 1x120                               | 23,3             | 148               |
| N7619410 | 1x150                               | 25,4             | 170               |
| N7619510 | 1x185                               | 27               | 219               |
| N7619610 | 1x240                               | 31,5             | 280,5             |
| N7619710 | 1x300                               | 34               | 311               |
| N7619810 | 1x400                               | 40,5             | 420               |
| N7619820 | 1x500                               | 42               | 550               |