



RKK (H05VV-F)

PVC-mantlad apparat- och anslutningskabel

- Blyfri

Flexibel anslutningskabel för hushålls- och kontorsbruk. Kabeln används som förlängningskabel och som anslutningskabel av armaturer, hushållsapparater, kontorsmaskiner m.m.

Rätt till ändringar förbehålles

Specifikation

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| TILLVERKNINGSNORM | HD 21.5 |
| GODKÄNNANDE | Cenelec HAR |
| MÄRKSPÄNNING UO/U | 300/500V |
| LEDARUPPBYGGNAD | Klass 5 = mångtrådig |
| MATERIAL LEDARE | Koppar |
| LEDARISOLERING | PVC |
| LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING | Färgmärkta |
| SKYDDsledare | Grön/Gul |
| YTtermantel | PVC |
| BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING | 6 x kabeldiametern |
| BÖJRADIE RÖRLIG FÖRLÄGGNING | 6 x kabeldiametern |
| MIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING | -40°C |
| MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING | +70°C |
| MIN TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING | +5°C |
| MAX TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING | +70°C |
| PROVSPÄNNING | 2000V |
| BRANDSPRIDNINGSKLASS | IEC 60332-1 |

Varianter

| E-NUMMER | LEDARANTAL OCH AREA MM ² | YTTERDIAMETER MM | KABELVIKT KG/100M | FÄRG | LÄNGD | FÖRPACKNING |
|----------|-------------------------------------|------------------|-------------------|------|-----------|-------------|
| 0508362 | 2x0,75 | 6,3 | 5,2 | Vit | 100 meter | Ring |
| 0508452 | 3G0,75 | 6,8 | 7 | Vit | 100 meter | Ring |
| N9270530 | 3G0,75 | 6,8 | 7 | Grå | 100 meter | Ring |
| 0508602 | 5G0,75 | 8,3 | 9,6 | Vit | 100 meter | Ring |
| 0508492 | 3G1,0 | 7 | 8 | Vit | 100 meter | Ring |
| 0508412 | 2x1,5 | 7,6 | 9 | Vit | 100 meter | Ring |
| 0508512 | 3G1,5 | 8,1 | 11,5 | Vit | 100 meter | Ring |
| 0508582 | 4G1,5 | 9,2 | 14,5 | Vit | 100 meter | Ring |
| 0508622 | 5G1,5 | 10,5 | 17,5 | Vit | 100 meter | Ring |
| 0508661 | 5G2,5 | 12,5 | 26 | Vit | 50 meter | Ring |