



SKK (H03VV-F)

PVC-mantlad apparat- och anslutningskabel

- Blyfri

Flexibel anslutningskabel för hushålls- och kontorsbruk. Kabeln används som förlängningskabel och som anslutningskabel av armaturer, hushållsapparater, kontorsmaskiner m.m i torra lokaler.

Rätt till ändringar förbehålles

Specifikation

TILLVERKNINGSNORM	HD 21.5
GODKÄNNANDE	Cenelec HAR
MÄRKSPÄNNING UO/U	300/300V
LEDARUPPBYGGNAD	Klass 5 = mångtrådig
MATERIAL LEDARE	Koppar
LEDARISOLERING	PVC
LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING	Färgmärkta
YTTERMANTELL	PVC
BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING	6 x kabeldiametern
BÖJRADIE RÖRLIG FÖRLÄGGNING	6 x kabeldiametern
MIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	-40°C
MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	+70°C
MIN TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	+5°C
MAX TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	+70°C
PROVSPÄNNING	2000V
BRANDSPRIDNINGSKLASS	IEC 60332-1

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	YTTERDIAMETER MM	KABELVIKT KG/100M	FÄRG	LÄNGD	FÖRPACKNING
0508302	2x0,75	6	3	Vit	100 meter	Ring