



## SKX (H03VVH2-F)

### PVC-mantlad apparat- och anslutningskabel

- Blyfri

Flexibel flat anslutningskabel för hushålls- och kontorsbruk. Kabeln används som förlängningskabel och som anslutningskabel av armaturer, hushållsapparater, kontorsmaskiner m.m i torra lokaler.

*Rätt till ändringar förbehålles*

## Specifikation

TILLVERKNINGSNORM	HD 21.5
GODKÄNNANDE	Cenelec HAR
MÄRKSPÄNNING UO/U	300/300V
LEDARUPPBYGGNAD	Klass 5 = mångtrådig
MATERIAL LEDARE	Koppar
LEDARISOLERING	PVC
LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING	Blå och Brun
YTTERMANTELEN	PVC
BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING	6 x kabeldiametern
BÖJRADIE RÖRLIG FÖRLÄGGNING	6 x kabeldiametern
MIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	-40°C
MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	+70°C
MIN TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	+5°C
MAX TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	+70°C
PROVSPÄNNING	2000V
BRANDSPRIDNINGSKLASS	IEC 60332-1

## Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM <sup>2</sup>	YTTERMÅTT H X B MM	KABELVIKT KG/100M	FÄRG	LÄNGD	FÖRPACKNING
0508202	2x0,75	3,5 x 6,0	2,6	Vit	100 meter	Ring
N9270413	2x0,75	3,5 x 6,0	2,6	Svart	100 meter	Bobin