



## Flex-H-OB SIOX

### Halogenfri styr & Kommunikationskabel

- Halogenfri
- Byggvarubedömd
- Sundahus
- CPR klassificerad
- SIOX ledarmärkning

Halogenfri flexibel styr och kommunikationskabel anpassad för SIOX. Den fintrådiga uppbyggnaden ger en kabel med liten böjradie. Den specialgjorda ledarmärkningen underlättar inkoppling. Kan användas i torra och våta utrymmen. Kabeln är speciellt lämplig i installationer där hög säkerhet fordras. Kabeln är svårantänd, flammhämmande och självslocknande. I händelse av brand fortplantar den ej lågor, avger inga korrosiva gaser och ger ringa rökutveckling. Kabeln är byggvarubedömd och CPR klassificerad, Cca.

[SIOX Solutions](#)

*Rätt till ändringar förbehålles*

## Specifikation

MÄRKSPÄNNING UO/U	300/500V
LEDARUPPBYGGNAD	Klass 5 = mångtrådig
MATERIAL LEDARE	Koppar
LEDARISOLERING	Halogenfri blandning
LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING	Svart, röd, grön
YTTERMANTEL	Halogenfri blandning
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Vit
BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING	5 x kabeldiametern
BÖJRADIE RÖRLIG FÖRLÄGGNING	10 x kabeldiametern
MIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	-40°C

MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	+80°C
MIN TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	-15°C
MAX TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	+80°C
HALOGENFRI ENLIGT	IEC 60754-2
RÖKUTVECKLING	IEC 61034
CPR BRANDKLASS	Cca
BRANDSPRIDNINGSKLASS	IEC 60332-3-24
TILLVERKARE	Kabeltec GmbH

## Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM <sup>2</sup>	YTTERDIAMETER MM	KABELVIKT KG/100M
0254705	3x1,5	7	8,6
0254715	3x2,5	8,5	13,2