



## KNX Outdoor

### Halogenfri KNX kabel för utomhusbruk

- UV tålig
- För markförläggning
- För KNX, Modbus mfl.
- Med rivtråd

Skärmad kabel för telegramöverföring i KNX anläggningar för utomhusbruk. Även lämplig för MOD-BUS, M-BUS tex. kommunikation mellan laddboxar. Kabeln har en extra UV säker mantel och kan förläggas öppet utomhus. Kabeln lämpar sig även för markförläggning. Kabeln är försedd med en rivtråd mellan inre och yttre mantel om man fortsätter installationen inomhus. Den inre manteln uppfyller CPR Cca-s1b-d0,a1. Gäller endast när den yttre manteln avlägsnats. Kabeln är starkströmsisolerad och får installeras tillsammans med kraftkabel.

## Specifikation

MÄRKSPÄNNING UO/U	300/300V
LEDARUPPBYGGNAD	Klass 1 = entrådig (solid ledare)
MATERIAL LEDARE	Koppar
LEDARISOLERING	Halogenfri blandning
LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING	Färgmärkta enligt EIBA-standard
INNERMANTEL	Halogenfri specialblandning
SKÄRM	Aluminium/polyester folie med förtent biledare
YTTERMANTEL	Halogenfri blandning
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Svart
BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING	10 x kabeldiametern
LÄGSTA FÖRLÄGGNINGSTEMPERATUR	-5°C
ISOLATIONSRESISTANS	>10 MOhm x km
KAPACITANS	<100nF/m (Ledare/Ledare)
INDUKTANS	> 0,85 µH/m
HALOGENFRI ENLIGT	IEC 60754

## Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH Ø MM	YTTERDIAMETER MM	KABELVIKT KG/100M
4955330	2x2x0,8	7,6	6,7