



Novotronic AS-I

Industriell fältbusskabel

- AS-Interface
- Oljebeständig
- Halogenfri

Busskabel för användning inom industrin för t.ex. binär givare och ställdon. Manteln är i oljebeständigt utförande och anpassad för förläggning i industriell miljö. Kabel med svart yttermantel är för hjälpmatning och kabel med gul yttermantel är för dataöverföring och hjälpmatning.

Rätt till ändringar förbehålles

Specifikation

MÄRKSPÄNNING UO/U SIGNAL	300V
LEDARUPPBYGGNAD	Klass 6 = extra mångtrådig
MATERIAL LEDARE	Koppar
LEDARISOLERING	TPE
LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING	Blå och Brun
YTTERMANTEL	TPE
BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING	min 24mm
MIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	-40°C
MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	+105°C
PROVSPÄNNING	1500V Ledare/Ledare
LEDARRESISTANS	max. 13,7 Ohm/km
HALOGENFRI ENLIGT	IEC 60754
BRANDSPRIDNINGSKLASS	IEC 60332-1

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	YTTERMÅTT H X B MM	KABELVIKT KG/100M	FÄRG
4958670	2x1,5	4,0 x 10,0	6	Svart
4958680	2x1,5	4,0 x 10,0	6	Gul