



Novotronic J-H(St)H-KNX-CPR

Halogenfri KNX/EIB-busskabel

- Halogenfri
- För KNX, Modbus, M-Bus mfl.
- Byggvarubedömd
- SundaHus

Kabel med entrådig ledaruppbyggnad. Isoleringen och yttermanteln är av halogenfri specialblandning. Den är försedd med en gemensam skärm av aluminiumfolie som skydd mot yttre elektriska störningar. Kabeln används för telegramöverföring i KNX-anläggningar. Kabeln är starkströmsisolerad och får installeras tillsammans med kraftkabel. Avsedd för fast förläggning inomhus.

Rätt till ändringar förbehålles

Specifikation

MÄRKSPÄNNING UO/U	300/300V
LEDARUPPBYGGNAD	Klass 1 = entrådig (solid ledare)
MATERIAL LEDARE	Koppar
LEDARISOLERING	Halogenfri specialblandning
LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING	Färgmärkta enligt EIBA-standard
BANDAGE	Polyesterfolie
SKÄRM	Aluminium/polyester folie med förtent biledare
BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING	10 x kabeldiametern
MIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	-30°C
MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	+70°C
PROVSPÄNNING	4000V
ISOLATIONSRESISTANS	>10 MOhm x km

SLINGRESISTANS	72,0 Ohm/km
KAPACITANS	<100nF/m (Ledare/Ledare)
INDUKTANS	> 0,85 μ H/m
CPR BRANDKLASS	Cca-s1b,d0,a1
BRANDSPRIDNINGSKLASS	IEC 60332-1

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH Ø MM	YTTERDIAMETER MM	KABELVIKT KG/100M	FÄRG	LÄNGD	FÖRPACKNING
4955090	2x2x0,8	5,3	4,7	Grön	-	-
4955092	2x2x0,8	5,3	4,7	Grön	100 meter	Ring
4955095	2x2x0,8	5,3	4,7	Grön	500 meter	Trumma