



Novotronic Profibus PA

Industrell fältbusskabel för processautomation

Fältbusskabel för PROFIBUS(Process Field BUS). Speciellt för användning i processautomatisering (PA, Process Automation) såväl som i områden med explosionsrisk. För fast eller begränsat flexibel installation.

Specifikation

MÄRKSPÄNNING UO/U	250V
LEDARUPPBYGGNAD	Klass 5 = mångtrådig
MATERIAL LEDARE	Koppar
LEDARISOLERING	PE/PP
LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING	Röd och Grön
SKÄRM	Aluminiumfolie och fläta av förtent koppartråd
YTTERMANTEL	PVC
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Svart eller Blå
BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING	7,5 x kabeldiametern
BÖJRADIE RÖRLIG FÖRLÄGGNING	15 x kabeldiametern
MIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	-40°C
MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	+80°C
MIN TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	-10°C
MAX TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	+70°C
PROVSPÄNNING	1500V
SLINGRESISTANS	39,0 Ohm/km
KAPACITANS	52,0 nF/km

IMPEDANS 100 Ohm

BRANDSPRIDNINGSKLASS IEC 60332-1

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	YTTERDIAMETER MM	KABELVIKT KG/100M	FÄRG
N8163500	1x2x1	8	7,6	Blå
N8163510	1x2x1	8	7,6	Svart